

# Instrukcja bezpieczeństwa żaluzji drewnianej/bambusowej

## 1. Przeznaczenie produktu

Żaluzja drewniana i bambusowa jest przeznaczona do zasłaniania okien i drzwi balkonowych we wnętrzach.

Żaluzja drewniana i bambusowa nadaje się do użytku w domach (np. w sypialniach, salonach, kuchniach), biurach oraz innych przestrzeniach użytkowych, takich jak gabinety, pokoje hotelowe czy pomieszczenia rekreacyjne.

**Ostrzeżenie:** Żaluzja drewniana i bambusowa nie jest przeznaczona do użytku na zewnątrz ani w warunkach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz, wilgoć czy bezpośrednio promienie słoneczne przez długi czas.

**Łatwopalność:** Żaluzja wykonana z drewna i z bambusu jest łatwopalna. Trzymaj produkt z dala od otwartego ognia, źródeł wysokiej temperatury i iskrzenia, aby uniknąć ryzyka zapłonu.

Nieprzestrzeganie instrukcji może prowadzić do uszkodzenia żaluzji lub zagrożenia bezpieczeństwa użytkownika.

## 2. Środki ostrożności:

### Montaż:

- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że powierzchnia ściany lub sufitu, do której będzie przymocowana żaluzja, jest odpowiednio wytrzymała, sucha, czysta i wolna od zanieczyszczeń i uszkodzeń.
- Montaż inwazyjny do ściany / sufitu wymaga przykręcenia jej za pomocą kołków i śrub dołączonych do zestawu.
- Upewnij się, że kołki rozporowe i wkręty są dostosowane do rodzaju powierzchni, na której będzie montowana roleta (np. ściana betonowa, sufit, rama okna z drewna, PCV lub aluminium).
- Do prawidłowego montażu użyj odpowiednich narzędzi, takich jak: wiertarka z wiertłem odpowiednim do materiału (np. beton, drewno, PCV), wkrętak lub wkrętarka do dokręcania wkrętów, młotek w przypadku stosowania kołków rozporowych oraz poziomica, aby upewnić się, że żaluzja jest zamontowana równo.
- Po zamocowaniu upewnij się, że mechanizm żaluzji jest solidnie przytwierdzony, bez luzów, które mogłyby wpłynąć na stabilność i bezpieczeństwo użytkowania.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby, aby zapobiec poluzowaniu się elementów w trakcie eksploatacji.
- Zalecenie: Używaj detektora kabli przed wierceniem, aby uniknąć uszkodzenia instalacji elektrycznych lub wodnych w ścianach.
- Ostrzeżenie: Montaż inwazyjny może unieważnić gwarancję producenta okna.

### Bezpieczeństwo pracy na wysokości:

- Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
- Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
- Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.

- W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację

#### **Użytkowanie:**

- Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu, aby upewnić się, że działa poprawnie.
- Upewnij się, że maskownica, która zasłania mechanizm jest prawidłowo zamocowana i nie zakłóca działania mechanizmu.
- Żaluzja została zaprojektowana do użytku w standardowych warunkach. Unikaj jej obciążania lub nadmiernego naciągania, co może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu.

#### **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**

- Upewnij się, że elementy żaluzji drewnianej i bambusowej są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania żaluzji.
- Upewnij się, że żaluzja drewniana i bambusowa jest odpowiednio zamocowana, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla dzieci.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się żaluzją drewnianą i bambusową: mechanizmem, sznurkami ani pilotami.
- Upewnij się, że elementy żaluzji oraz piloty są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia lub zranienia.

### **3. Konserwacja**

- Żaluzję należy regularnie czyścić, aby utrzymać jej funkcjonalność. W celu usunięcia kurzu i brudu, używaj specjalnej szczotki do czyszczenia. Alternatywnie, można ją czyścić za pomocą wilgotnej ściereczki.
- Unikaj stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić powłokę żaluzji lub jej mechanizm.
- Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu, sznurków oraz lameli drewnianych i bambusowych. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, wymień uszkodzone elementy, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

### **4. Utylizacja**

- Żaluzje drewniane i bambusowe należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z materiałów naturalnych i mieszanych.
- Podziel żaluzję na poszczególne elementy, takie jak: lamele drewniane lub bambusowe, elementy plastikowe, elementy metalowe.
- Lamele drewniane lub bambusowe: oddaj do punktów zbiórki odpadów naturalnych. Jeśli lamele są lakierowane lub impregnowane, oddaj je do punktów przyjmujących odpady budowlane.
- Plastikowe elementy: przekaz do punktów zbiórki odpadów tworzyw sztucznych.
- Metalowe elementy: oddaj do punktów zbiórki metali w celu recyklingu.
- Wskazówka: Elementy plastikowe należy przekazać do punktów zbiórki odpadów tworzyw sztucznych.

## **PRODUCENT**

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: [biuro@rolmajster.pl](mailto:biuro@rolmajster.pl)