

Instrukcja bezpieczeństwa plisy dzień-noc

1. Przeznaczenie produktu

- Plisa dzień-noc jest przeznaczona do zastaniania okna w pomieszczeniach wewnętrznych. Jej montaż jest możliwy na oknie.
- Plisa dzień-noc nadaje się do użytku w domach (np. w sypialniach, salonach, kuchniach), biurach oraz innych przestrzeniach użytkowych, takich jak gabinety, pokoje hotelowe czy pomieszczenia rekreacyjne.
- Plisa dzień-noc może być instalowana na oknach standardowych.
- **Ostrzeżenie:** Produkt nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz ani w warunkach narażonych na działanie czynników atmosferycznych, takich jak deszcz czy wilgoć.

2. Środki Ostrożności

- **Montaż:**
 - Plisę można zamontować zarówno w sposób bezinwazyjny, jak i inwazyjny. Wybór metody montażu zależy od preferencji oraz warunków okna.
 - **Montaż inwazyjny:**
 - W przypadku montażu za pomocą śrub, upewnij się, że wiercisz otwory w odpowiednich miejscach, aby uniknąć uszkodzenia okna.
 - Przed wierceniem użyj detektora kabli, aby upewnić się, że w wybranych miejscach nie ma instalacji elektrycznych ani innych elementów.
 - Używaj odpowiednich wkrętów dostosowanych do materiału ramy (np. drewna, aluminium, tworzywa sztucznego).
 - Zastosowanie montażu inwazyjnego umożliwia umiejscowienie materiału i mechanizmu przy samej szybie, co sprawia, że plisa nie odstaje od okna, nie wpływając na promień otwarcia okna.
 - **Montaż bezinwazyjny:**
 - Użyj specjalnych haczyków do montażu nakładanych na górną i dolną ramę okna, bez wiercenia. Upewnij się, że haczyki są solidnie zamocowane.
- **Bezpieczeństwo pracy na wysokości:**
 - Podczas montażu używaj stabilnej i certyfikowanej drabiny.
 - Upewnij się, że podłoże pod drabiną jest płaskie i nieśliskie.
 - Nie wychylaj się poza bezpieczny zasięg podczas pracy na wysokości.
 - W razie konieczności korzystaj z pomocy drugiej osoby, aby utrzymać stabilność drabiny i zapewnić asekurację.
 - **Zalecenie:** Jeśli nie masz doświadczenia w montażu, skontaktuj się z profesjonalistą.
- **Użytkowanie:**
 - Regularnie sprawdzaj stabilność mocowań i stan techniczny mechanizmu plisy.
 - W przypadku zauważenia luzów, uszkodzeń mechanizmu lub innych problemów natychmiast zaprzestań użytkowania plisy i dokonaj naprawy lub wymiany elementów.
 - Plisa dzień-noc została zaprojektowana do użytkowania w standardowych warunkach. Unikaj jej przeciążania lub nadmiernego naciągania, co może prowadzić do uszkodzenia mechanizmu.
- **Środki ostrożności dotyczące dzieci:**
 - Upewnij się, że elementy plisy są poza zasięgiem małych dzieci, aby zapobiec ryzyku zadławienia, uduszenia, zranienia lub przypadkowego zerwania plisy.
 - Plisa dzień-noc powinna być stabilnie zamocowana do okna, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu.
 - Upewnij się, że plisa jest odpowiednio zamocowana, aby zapobiec jej przypadkowemu oderwaniu, co mogłoby stanowić zagrożenie dla dzieci.
 - Nie pozwalaj dzieciom bawić się plisą dzień-noc.

3. Konserwacja

- Plisę można czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką, w zależności od rodzaju materiału.
- Regularnie sprawdzaj stan mechanizmu, uchwytów oraz profili aluminiowych.
- W przypadku zauważenia uszkodzeń lub zużycia natychmiast wymień uszkodzone elementy, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.
- **Ostrzeżenie:** Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić tkaninę plisy lub mechanizm.

4. Utylizacja

- Po zakończeniu użytkowania plisy należy ją zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów aluminiowych, tworzyw sztucznych i innych materiałów.
- **Segregacja:** Oddziel wszystkie elementy aluminiowe od innych materiałów, takich jak haczyki, tekstylia użyte do plisy itp.
- **Recykling aluminium:** Części aluminiowe przekaż do punktu zbiórki odpadów metalowych, specjalizującego się w recyklingu aluminium lub do centrum recyklingu metali kolorowych.
- **Wskazówka:** Elementy plastikowe należy przekazać do punktów zbiórki odpadów tworzyw sztucznych. W przypadku tkanin syntetycznych oddaj je do punktów zbiórki odpadów tekstylnych, jeśli są dostępne.

PRODUCENT

ROLMAJSTER s.c

33-340 Stary Sącz

ul. Źródłana 22

NIP: 734-356-91-05

e-mail: biuro@rolmajster.pl